



ARLON

FUSION WRAP / FLITE[®] TECHNOLOGY

La especificación del producto adecuado puede marcar la diferencia entre acceder a una licitación o ganar un proyecto. Fusion Wrap con FLITE Technology[®] puede ser la mejor opción en varias situaciones: cuando se presentan oportunidades con énfasis en el precio, si se especifica una durabilidad a corto o medio plazo, o cuando existe una aplicación de decoración de vehículos de curvas lisas o sencillas. Una lámina polimérica diseñada específicamente para la rotulación de vehículos, una lámina delgada y flexible que facilita el uso y la eficiencia. El sistema de adhesión por contacto inicial ligero de FLITE Technology[®] garantiza la capacidad de recolocación, desarrollando un tack de anclaje rápido que agiliza las instalaciones. Combínelo con el sobrelaminado fundido intermedio de la Series 3170 y consiga la instalación híbrida más fina posible.

Características Únicas:

- ▶ Mejor opción en oportunidades con énfasis en el precio
- ▶ Lámina polimérica delgada, flexible y de alto rendimiento que facilita el manejo y la instalación
- ▶ Retirada limpia hasta 2 años en la mayoría de las aplicaciones de rotulación de vehículos
- ▶ Capacidad de recolocación añadida durante la instalación, lo que agiliza la adherencia
- ▶ Excelentes propiedades de amoldamiento y estiramiento para una lámina polimérica

Aplicaciones:

- ▶ Camiones plataforma
- ▶ Turismos
- ▶ Furgonetas de pasajeros
- ▶ Autobuses
- ▶ Trenes, tranvías

Categoría:

- ▶ Gráficas para vehículos

Desempeño y Datos Físicos

Terminación:	Brillante
Durabilidad (Sin Impresión):	7 años
Anchos Disponibles:	1.37 m, 1.52 m
Largos Disponibles:	45.72 m
Adhesivo:	Retirada limpia, Recolocable (Gris claro)
Liner:	Tecnología Lay-Flat Polycoated con Low Profile FLITE Technology [®]
Compatibilidad de Impresión:	Ecosolvente Solvente UV Látex
Laminación Compatible:	★ Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310 Series 3420* Series 3350

*Utilizar solo en curvas planas y sencillas. 5 años de duración cuando se usa en combinación con este laminado.
Para garantizar una aplicación satisfactoria de los rótulos de los vehículos, consulte la Guía de instalación de Fusion Wrap de Arlon.



Certified for
HP Latex Inks

USA

- a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- p 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f +1 714 985 6305

EUROPE

- a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- p +31 70 354 4311
- f +31 70 355 7721

CHINA

- a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- p +86 0536 6226568

arlon.com