

COALA INTERIOR FILM

MANUAL TÉCNICO





SUMARIO

COALA **INTERIOR FILM**

INTRODUCCIÓN	.3
DATOS TÉCNICOS	.4
CONSEJOS Y TRUCOS DE INSTALACIÓN	.5
MEJORES PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN SOBRE LAS 50 SUPERFICIES MÁS IMPORTANTES	.9
REPETICIÓN DE PATRONES	.10
MANTENIMIENTO	.15
CERTIFICADOS / FICHA TÉCNICA	.16
HERRAMIENTAS RECOMENDADAS	.17



I. INTRODUCCIÓN

Coala Interior Film es un vinilo **autoadhesivo** económico que puede cubrir casi cualquier superficie **en interiores en poco tiempo** y con diseños realistas. Coala Interior Film ofrece más de **500 patrones**, colores y diseños diferentes. La mayoría de los patrones de Coala Interior Film son **texturados** lo que da una nueva vida a cualquier superficie.

CARACTERÍSTICAS



ECONÓMICO

50-70% más barato que la renovación tradicional



RÁPIDO

Flujo de aire autoadhesivo



FÁCIL

No hay un trabajo de construcción importante



ESTIRABLE

No sólo para la instalación en superficie plana, puede estirarse hasta el 200%



CERTIFICADO

Cumplimiento de las normas requeridas



CALIDAD

200-350µ de espesor



GARANTÍA

10 años de garantía



TEXTURADO

Tacto auténtico y realista



AMPLIA GAMA

Más de 500 colores



NON-STOP

No hay pérdida de ingresos para su negocio



HIGIÉNICO

Fácil limpieza y mantenimiento



ESTILO

Manténgase al día con las últimas tendencias



SIN LÍMITES

Se puede aplicar sobre una amplia variedad de superficies



AISLANTE

Perturbación mínima



PERSONALIZABLE

100% imprimible



RESISTENTE AL FUEGO

Resistente a la humedad y al calor

II. DATOS TÉCNICOS



A. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN

COMPONENTE	CAS Nº.	% POR PESO
Cloruro de polivinilo	9002-86-2	74~78%
Tereftalato de Dioctilo	6422-86-2	14~18%
Estabilizador		2~4%
CaCO ₃	471-34-1	1~3%
Otros		3~5%

B. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura:

- No coma, beba o fume mientras instala Coala Interior film,
- Tenga cuidado si lo instala a alta/baja temperatura (esto puede impactar en el revestimiento y/o el adhesivo),
- Evite el contacto continuado o de larga duración con la piel.

Condiciones óptimas de almacenamiento (incluyendo cualquier incompatibilidad):

- Ambiente limpio y seco,
- Temperatura ideal de almacenamiento: 10-25°C,
- No lo almacene en el exterior, cerca de productos químicos peligrosos u objetos punzantes, bajo la luz directa del sol o en un entorno húmedo,
- Temperatura ideal para su instalación: 15-25°C

C. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA	PROPIEDADES	OLOR
VINILO INTERIOR IMPRESO CON COLOR, ESTRUCTURA, PATRONES Y ACABADOS ESPECIALES	SÓLIDO	PVC CON BASE SOLVENTE Y ADHESIVO



D. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química y posibilidad de una reacción perjudicial:

- Estable a temperatura ambiente y presión normal, puede desprender gas tóxico si se descompone a alta temperatura.
- Una parte del material puede quemarse pero no prende fácilmente.

Condiciones a evitar: fuentes de ignición como calor, chispas o llamas.

III. CONSEJOS Y TRUCOS DE INSTALACIÓN

REVESTIMIENTO DE PAREDES: NUESTROS CONSEJOS

- Tenga cuidado al usar colores sólidos, cualquier defecto de la pared puede ser bastante visible.
- Pruebe el vinilo sobre la superficie primero.
- La preparación de la superficie influirá en gran medida en el resultado final.
- Considere utilizar "primer" o "primer +" para todos los bordes, superior e inferior.
- Calcule el número correcto de longitudes ya precortadas que necesita para su instalación en la pared.
- Empiece directamente desde el centro o la izquierda o la derecha. No tense el material.
- Compruebe siempre que el ancho es recto en la parte superior e inferior.
- A menudo se recomienda un solapamiento de 2-3 cm.
- El uso de Coala Interior Film estructurado le ayudará a conseguir un acabado aún mejor.
- Nuestro top ventas para revestimientos de pared sigue siendo el de acabado cemento U19, U20 pero también y en general la gama de vinilos con acabado madera.
- Si una instalación se hace de forma horizontal, debe hacerse de forma completa. No se puede mezclar la instalación horizontal y la vertical.





REVESTIMIENTO DE PUERTAS: NUESTROS CONSEJOS

- Evite las puertas con marco; Si no hay opción, considere usar una fina placa de mdf/dibon para ocultar los marcos. Si tarda más de 1-2h en terminar una puerta, Coala Interior Film no es rentable.
- Para puertas planas: instalación de arriba a abajo
- Para puertas con visor / ventana: comience justo debajo del obstáculo (se instalarán 10 cm), luego contrarreste los obstáculos para que Coala Interior Film quede plano en los lados. Haga siempre una prueba antes de la aplicación definitiva.
- Para todas las puertas, recomendamos pintar los bordes por las siguientes razones:
 - Es mucho más rápido
 - Sella los bordes de Coala Interior Film para garantizar que nadie pueda despegarlo
 - No añade grosor en el canto de la puerta, evita tener que adaptar los marcos según temporada (invierno / verano)
- Nuestros top ventas para puertas siguen siendo K2 / K5, J3, I10, G6, B4, U19 pero en general la gama con acabado madera
- Preste atención al corte en la parte inferior que debe hacerse a 45 grados
- Considere utilizar nuestro Primer o Primer + (si es necesario)

REVESTIMIENTO DE UNA MESA: NUESTROS CONSEJOS

- 2 tipos de esquinas: ángulo de 90° recto o redondeado. Nuestra idea es:
 - Ángulo 90° = Presionar en la esquina y cortar en el borde superior -1 mm y doblar, hacer el acabado debajo con mín. 2 cm de superposición
 - Redondeado = Calentar (120-180°C) y estirar alrededor de la forma, hacer el acabado debajo con mín. 2-5 cm de superposición
- Dependiendo del tipo de mesa (comedor, trabajo, etc.) elija un Coala Interior Film que no se dañe fácilmente con las manchas (café, comida, etc.)
- El acabado con color sólido, por ejemplo, no estaría lo suficientemente estructurado para evitar daños
- Nuestros top ventas para mesas son los vinilos estructurados con acabado madera, metalizado y cuero
- Considere utilizar nuestro Primer o Primer + (si es necesario)



REVESTIMIENTO DE ENCIMERAS: NUESTROS CONSEJOS

- No dude en plantearse realizar esta instalación en varias piezas de Coala Interior Film
- Superponga una pieza sobre la otra para asegurarse de que no se despegue
- Al igual que para el revestimiento de mesas, elija un Coala Interior Film que no se dañe fácilmente con las manchas (café, comida, etc.). Un Coala Interior Film estructurado asegurará una mayor vida útil del producto y su instalación.
- Nuestros top ventas para encimeras son las gamas con acabado metalizado y mármol
- Considere utilizar nuestro Primer o Primer + (si es necesario)



REVESTIMIENTO DE SUPERFICES IRREGULARES: NUESTROS CONSEJOS

- Asegúrese de tener un plan antes de comenzar. De hecho, a veces, apicarlo en 2 piezas puede ser más fácil para evitar tensar el vinilo y no crear arrugas
- Ajuste la temperatura adecuada para la instalación: 120-180°C
- Pruebe el límite del producto antes de comenzar a aplicar Coala Interior Film
- Utilice Primer + para asegurar una adhesión total a la superficie
- Si estira Coala Interior Film, evite la instalación al ras de las piezas, superponga las piezas 1-2 cm
- Considere utilizar nuestro Primer o Primer + (si es necesario)



INFORMACIÓN ADICIONAL: RECOMENDACIONES GENERALES

- Importante: realice siempre una prueba de adherencia
- Conozca las características de las superficies a recubrir y la compatibilidad con los vinilos Coala Interior Film
- Trate de evitar tensiones en el material
- La limpieza, preparación y acabado son el 50% del trabajo (20% máx. en su cotización)
- Piense en cualquier problema que pueda encontrar antes de la aplicación
- Precorte los materiales antes de la aplicación
- Retire siempre 20-30 cm de revestimiento a la vez
- Elija siempre la opción más segura: ayúdese a no correr riesgos al instalar
- Para retirar Coala Interior Film más fácilmente, use una pistola de calor, vaporizador o lámpara. Retirar con un ángulo de 180°
- Considere utilizar nuestro Primer o Primer + (si es necesario)

IV. MEJORES PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN SOBRE 50 SUPERFICIES

POSICIÓN	SUPERFICIE	OBSERVACIONES
1	POLICARBONATO	CUIDADO CON LA ELIMINACIÓN DE BURBUJAS
2	PMMA	PRIMER NO ES NECESARIO, BUEN AGARRE
3	POLIETILENO	AGARRE BAJO, SOLO CON IMPRIMACIÓN DE AGUA
4	POLIESTIRENO	BAJO AGARRE / SIN PRIMER (REACCIÓN QUÍMICA)
5	PVC RÍGIDO	BUEN AGARRE / PRIMER +
6	PVC FLEXIBLE	BUEN AGARRE / PRIMER +
7	MADERA / MADERA RÍGIDA	LIJADO / PRIMER O PRIMER + BASE AGUA (ref.0830)
8	CAUCHO	PRUEBA DE ADHESIÓN (SIN GARANTÍA)
9	SUPERFICIE LACADA	PRIMER. BAJA CALEFACCIÓN, RIESGO DE ENCOGIMIENTO
10	ACERO INOXIDABLE	BUEN AGARRE, NADA QUE REPORTAR
11	PINTURA LÁTEX	SIN RIESGO, LA PINTURA SE DERRAMA, BAJO AGARRE, PA INEFICIENTE
12	PINTURA BRILLANTE	SIN RIESGO, LA PINTURA SE DERRAMA, BAJO AGARRE, PA INEFICIENTE
13	CRISTAL	NADA QUE REPORTAR
14	PANELES DE ALUMINIO	BUEN AGARRE / PRIMER +
15	WALL PAPER	PRIMER / BASE AGUA (ref.0830) O NADA
16	TECHO	PRIMER SEGÚN LA SUPERFICIE
17	GYPROC	PRIMER / BASE AGUA (ref.0830)
18	MDF	PRIMER / BASE AGUA (ref.0830)
19	BA13	PRIMER / BASE AGUA (ref.0830)
20	COCHES	NO RECOMENDADO
21	BALDOSAS	PRIMER + / PRIMER / BASE AGUA (ref.0830)
22	YESO	PRIMER / BASE AGUA (ref.0830)
23	LADRILLOS	NO RECOMENDADO
24	HORMIGÓN	BIEN SI LA SUPERFICIE ES PLANA / SE RECOMIENDA PRUEBA DE ADHESIÓN
25	BAMBÚ	NO RECOMENDADO
26	PINTURA AL AGUA	PRIMER + / PRIMER / BASE AGUA (ref.0830)

POSICIÓN	SUPERFICIE	OBSERVACIONES
27	Coala Interior film	SIN NADA (EXCEPTO GLITTER)
28	ALFOMBRA	NO RECOMENDADO
29	PIEDRA	NO RECOMENDADO
30	PLEXIGLAS	VER PMMA
31	METALES	BUEN AGARRE, SE RECOMIENDA PRUEBA DE ADHESIÓN
32	GRAVA	NO RECOMENDADO
33	CORCHO	NO RECOMENDADO
34	CERÁMICA	POROSO / AGUA
35	LAMINADO	NO POROSO
36	PORCELANA	SE RECOMIENDA UNA PRUEBA DE BUEN AGARRE / ADHESIÓN
37	ARCILLA	NO RECOMENDADO
38	CEMENTO	BIEN SI LA SUPERFICIE ES PLANA / PRUEBA DE ADHESIÓN RECOMENDADA / IMPRIMACIÓN DE AGUA
39	LIMA	NO RECOMENDADO
40	ENLUCIDO	PRIMER / BASE AGUA (ref.0830)
41	PAVIMENTO	NO RECOMENDADO
42	CARBÓN	BIEN EN CARBÓN BRILLANTE / EN CARBÓN MATE NECESARIA PRUEBA DE ADHESIÓN (LIMPIE CON AGUA CALIENTE ANTES DE APLICARLO)
43	PUERTAS	PRIMER + / PRIMER / BASE AGUA (ref.0830)
44	PIEDRA ARTIFICIAL	SI LA SUPERFICIE ES RECTA Y LISA ES POSIBLE APLICAR CON PRIMER +
45	MORTERO SECO	BIEN SI LA SUPERFICIE ES PLANA / SE RECOMIENDA PRUEBA DE ADHESIÓN / IMPRIMADOR A BASE DE AGUA
47	FIELTRO	NO RECOMENDADO
48	VIDRIO ESPUMADO	NO RECOMENDADO
49	MALLA	NO RECOMENDADO
50	COBRE / CROMO / PLATA / ORO / PLATINO	REALIZAR PRUEBA DE ADHESIÓN (NO GARANTIZADO)

* Realice siempre una prueba antes de comenzar el trabajo.

V. REPETICIÓN DE PATRONES

REF.	CATEGORÍA	COLOR	TEXTURA	ESTIRABLE	DIRECCIÓN PATRÓN	REPETICIÓN (CM)	EFFECTO 3D	RESISTENTE A ARAÑAZOS	COMENTARIOS
A1	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	NO	
A2	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
AA12	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	107	SÍ	SÍ	
AA14	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	107	LIGERO	SÍ	
AA15	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	109	SÍ	SÍ	
AB05	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	77	SÍ	SÍ	
AF08	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	109	SÍ	SÍ	
AG04	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
AG14	MADERA	ROJO	MATE	SÍ	LARGO	111,5	NO	SÍ	
AG20	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	116,5	LIGERO	SÍ	
AL14	MADERA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	108	LIGERO	SÍ	
AL34	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
AZ07	MADERA	ROJO	MATE	SÍ	LARGO	110,5	LIGERO	SÍ	
B1	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	104	NO	SÍ	
B3	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	124	LIGERO	SÍ	
B4	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	112	LIGERO	SÍ	
B5	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	118	LIGERO	SÍ	
B6	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	109	SÍ	SÍ	
B8	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	112	SÍ	SÍ	
B9	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	115	SÍ	SÍ	
B50	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	107,5	LIGERO	SÍ	
C2	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	101,5	LIGERO	SÍ	PEGAMENTO COMPLETO / NUEVO CT08
CT17	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	112	LIGERO	SÍ	
CT35	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	137	SÍ	SÍ	
CT69	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
D1	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	NO	
D3	MADERA	VERDE	MATE	NO	LARGO	107,5	LIGERO	SÍ	PEGAMENTO COMPLETO
D4	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	108,5	LIGERO	SÍ	
E1	MADERA	VERDE	SATINADO	SÍ	ANCHO	110,5	LIGERO	SÍ	
E4	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
F4	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	108	SÍ	SÍ	
F5	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	115	SÍ	SÍ	
F6	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	123	SÍ	SÍ	
F7	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
G0	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	111	SÍ	SÍ	
G3	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	99	NO	SÍ	PEGAMENTO COMPLETO

REF.	CATEGORÍA	COLOR	TEXTURA	ESTIRABLE	DIRECCIÓN PATRÓN	REPETICIÓN (CM)	EFFECTO 3D	RESISTENTE A ARAÑAZOS	COMENTARIOS
G4	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	121	SÍ	SÍ	
G5	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	111	SÍ	SÍ	
G6	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	111	SÍ	SÍ	
G7	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	125,5	LIGERO	SÍ	
H4	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	124	LIGERO	SÍ	
H5	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
H6	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	112	SÍ	SÍ	
H7	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	108	NO	SÍ	
H8	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	123	LIGERO	SÍ	
H10	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	111	SÍ	SÍ	
H50	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	109,5	LIGERO	SÍ	
I6	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	139	LIGERO	SÍ	
I7	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
I9	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	131	LIGERO	SÍ	
I10	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	99	SÍ	NO	
I11	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	112	SÍ	SÍ	
I13	MADERA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
I14	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	132	LIGERO	SÍ	
I15	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	98	SÍ	SÍ	
I16	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	139	LIGERO	SÍ	
J2	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	75	SÍ	SÍ	
J14	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	76	SÍ	SÍ	
J17	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	78,5	SÍ	SÍ	
J18	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	78,5	SÍ	SÍ	
NE13	MADERA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	108	SÍ	SÍ	
NE46	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	77,5	SÍ	SÍ	
NE61	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	129	LIGERO	SÍ	
NE63	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	84	LIGERO	SÍ	
NE68	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	124	LIGERO	SÍ	
T50	MADERA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	107,5	LIGERO	SÍ	
MK13	MÁRMOL	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	97	NO	SÍ	
NE31	MÁRMOL	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	135	NO	SÍ	SUPERPOSICIÓN DE 3 CM PARA REPETICIÓN
U2	MÁRMOL	VERDE	BRILLO	SÍ	LARGO	79	NO	NO	SUPERPOSICIÓN DE 37,5 CM PARA REPETICIÓN / PEGAMENTO COMPLETO
U3	MÁRMOL	VERDE	BRILLO	SÍ	LARGO	77,5	NO	NO	SUPERPOSICIÓN DE 61 CM PARA REPETICIÓN
U4	MÁRMOL	VERDE	BRILLO	SÍ	LARGO	71	NO	NO	SUPERPOSICIÓN DE 60,5 CM PARA REPETICIÓN
U24	MÁRMOL	VERDE	BRILLO	SÍ	LARGO	84	NO	NO	SUPERPOSICIÓN DE 17,25 CM PARA REPETICIÓN

REF.	CATEGORÍA	COLOR	TEXTURA	ESTIRABLE	DIRECCIÓN PATRÓN	REPETICIÓN (CM)	EFECTO 3D	RESISTENTE A ARAÑAZOS	COMENTARIOS
U50	MÁRMOL	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	109	NO	NO	
J3	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
J4	COLOR SÓLIDO	VERDE	BRILLO	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	NO	
J5	COLOR SÓLIDO	VERDE	BRILLO	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	NO	
J6	COLOR SÓLIDO	VERDE	BRILLO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	NO	
K1	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
K2	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
K4	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
K5	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
K6	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
K7	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
L2	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
L3	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
L4	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
L5	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M0	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M1	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	PEGAMENTO COMPLETO
M4	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M5	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M6	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M7	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M8	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M9	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M10	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
M9	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
N2	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
N3	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
N4	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
NE54	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
O2	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
O4	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
O6	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
O7	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
S1	COLOR SÓLIDO	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	NO	PEGAMENTO COMPLETO
NE47	METALIZADO	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
NE49	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
P1	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	80,5	SÍ	SÍ	SUPERPOSICIÓN DE 20,5 CM PARA REPETICIÓN / PEGAMENTO COMPLETO

REF.	CATEGORÍA	COLOR	TEXTURA	ESTIRABLE	DIRECCIÓN PATRÓN	REPETICIÓN (CM)	EFFECTO 3D	RESISTENTE A ARAÑAZOS	COMENTARIOS
P2	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	80,5	SÍ	SÍ	SUPERPOSICIÓN DE 20,5 CM PARA REPETICIÓN / PEGAMENTO COMPLETO
Q1	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
Q2	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
Q3	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
Q50	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
Q51	METALIZADO	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	PEGAMENTO COMPLETO
R3	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	NO	SÍ	PEGAMENTO COMPLETO
S7	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
T1	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	NO VISIBLE	20,5	SÍ	SÍ	
T2	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	NO VISIBLE	20,5	SÍ	SÍ	
K7	COLOR SÓLIDO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
U16	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
Y4	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
Z2	METALIZADO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
Z8	METALIZADO	VERDE	BRILLO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	NO ESTIRABLE / ¡NO APLICAR CALOR!
MK07	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	118	SÍ	SÍ	
NE11	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	NO	SÍ	
NE22	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	105,5	LIGERO	SÍ	
NE24	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
NE26	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
NE28	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
U7	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	NO	SÍ	
U9	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	39,5	LIGERO	SÍ	
U10	PIEDRA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	52	LIGERO	SÍ	
U19	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
U20	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
U21	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
U22	PIEDRA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
U25	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
U26	PIEDRA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	PEGAMENTO COMPLETO
U27	PIEDRA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	SUPERPOSICIÓN DE 60 CM PARA REPETICIÓN (2 CM TAMBIÉN ES POSIBLE PERO MENOS PRECISO)
V7	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	108	LIGERO	SÍ	
W3	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	ANCHO	85	LIGERO	SÍ	SUPERPOSICIÓN DE 62 CM PARA REPETICIÓN / PEGAMENTO COMPLETO
W4	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	ANCHO	83	LIGERO	SÍ	CASAR BORDES PARA REPETICIÓN / PEGAMENTO COMPLETO
W6	PIEDRA	VERDE	SATINADO	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	

REF.	CATEGORÍA	COLOR	TEXTURA	ESTIRABLE	DIRECCIÓN PATRÓN	REPETICIÓN (CM)	EFFECTO 3D	RESISTENTE A ARAÑAZOS	COMENTARIOS
W7	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	ANCHO	124	LIGERO	SÍ	PODRÍA NECESITAR UNA SUPERPOSICIÓN DE 10 CM PARA REPETICIÓN
W8	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	ANCHO	124	LIGERO	SÍ	PODRÍA NECESITAR UNA SUPERPOSICIÓN DE 10 CM PARA REPETICIÓN
W9	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	ANCHO	124	LIGERO	SÍ	PODRÍA NECESITAR UNA SUPERPOSICIÓN DE 10 CM PARA REPETICIÓN
W11	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	119,5	LIGERO	SÍ	
W50	PIEDRA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
AL09	TELA	VERDE	SATINADO	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	SÍ	
MK18	TELA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
NE20	TELA	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
NE33	TELA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
NE37	TELA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
T7	TELA	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	15,5	SÍ	SÍ	
T8	TELA	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	15,5	SÍ	SÍ	
T9	TELA	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	15,5	SÍ	SÍ	
T10	TELA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
T12	TELA	VERDE	MATE	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
T51	TELA	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	SÍ	
U12	TELA	VERDE	MATE	NO	LARGO	81,5	LIGERO	SÍ	SUPERPOSICIÓN DE 39 CM PARA REPETICIÓN / PEGAMENTO COMPLETO
W2	TELA	VERDE	MATE	NO	LARGO	34	SÍ	NO	PEGAMENTO COMPLETO
J7	GLITTER	VERDE	BRILLO	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	NO	NO ESTIRAR DEMASIADO
J8	GLITTER	VERDE	BRILLO	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	NO	NO ESTIRAR DEMASIADO
J9	GLITTER	VERDE	BRILLO	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	NO	NO ESTIRAR DEMASIADO
J15	GLITTER	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	SÍ	
J16	GLITTER	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	SÍ	
R5	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO / PEGAMENTO COMPLETO
R6	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO
R7	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO / PEGAMENTO COMPLETO
R8	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO / PEGAMENTO COMPLETO
R9	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO / PEGAMENTO COMPLETO
R10	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO / PEGAMENTO COMPLETO
R11	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO
R12	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO / PEGAMENTO COMPLETO
R13	GLITTER	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	UTILIZAR RODILLO / PEGAMENTO COMPLETO
NE40	CUERO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
NE42	CUERO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
NE43	CUERO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	

REF.	CATEGORÍA	COLOR	TEXTURA	ESTIRABLE	DIRECCIÓN PATRÓN	REPETICIÓN (CM)	EFFECTO 3D	RESISTENTE A ARAÑAZOS	COMENTARIOS
V1	CUERO	VERDE	MATE	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	ANCHO 100 CM
V4	CUERO	VERDE	BRILLO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO	SÍ	PEGAMENTO COMPLETO
V8	CUERO	VERDE	MATE	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
X2	CUERO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	10	SÍ	SÍ	
X3	CUERO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
X5	CUERO	VERDE	SATINADO	NO	LARGO	24,5	SÍ	SÍ	
X6	CUERO	VERDE	MATE	NO	LARGO	24,5	SÍ	SÍ	
X7	CUERO	VERDE	SATINADO	NO	LARGO	NO VISIBLE	LIGERO	NO	PEGAMENTO COMPLETO
X10	CUERO	VERDE	SATINADO	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
X11	CUERO	VERDE	SATINADO	SÍ	LARGO	18	SÍ	SÍ	
X50	CUERO	VERDE	MATE	NO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	
X51	CUERO	VERDE	MATE	SÍ	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SÍ	SÍ	

VI. MANTENIMIENTO

- Para el cuidado y mantenimiento diario del vinilo utilice únicamente detergentes de pH neutro, no utilice productos con pH demasiado ácido o base.
- El agua caliente (no hirviendo) puede ayudar a eliminar las manchas rebeldes.
- En algunos casos puede ser eficaz una solución a base de alcohol isopropílico y agua.
- Utilice solo paños o esponjas suaves para limpiar el vinilo.
- Si hay manchas persistentes, significa que no se ha realizado un cuidado y mantenimiento adecuado. En este caso se puede realizar un reparación con parche (no garantizado pero efectivo y económico) o reponer el vinilo completamente.
- No use ningún producto de limpieza de base orgánica como amoníaco o abrillantador para limpiar el vinilo.
- Retire el vinilo con una pistola de calor, una máquina de vapor o una lámpara de alta temperatura; comience por los bordes y mantenga un ángulo de 180 grados.




VII. CERTIFICADOS

CERTIFICADO IGNÍFUGO



CUMPLE LA NORMATIVA UE



ESTÁNDAR ANTIBACTERIANO



COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁILES



CERTIFICADO MARÍTIMO DE LA OMI



VIII. FICHA TÉCNICA

COALA INTERIOR FILM

DESCRIPCIÓN

Coala Interior Film es una gama de vinilos arquitectónicos diseñados para recrear de forma realista el aspecto de los materiales naturales. Coala Interior Film incorpora más de 500 referencias de productos para decoración y restauración, disponibles por metros. Los vinilos flexibles son fáciles de aplicar, facilitando una perfecta aplicación sobre muebles o superficies con cualquier forma o contorno. Coala Interior Film es un recubrimiento de vinilo altamente rentable y de bajo mantenimiento que es rápido y fácil de aplicar. Se ha comprobado la compatibilidad con impresión UV en algunos de los acabados, pero dado el gran número de acabados y texturas disponibles, se recomienda siempre hacer una prueba de impresión.

CARACTERÍSTICAS

Estructura

- PVC calandrado polimérico conformable
- Espesor: de 200 a 350µ (dependiendo de las referencias)
- 8 acabados: madera, cuero, mármol, piedra natural, glitter, metalizado, tela, colores sólidos
- Repetición de patrones en alguna referencia (detalles indicados en el manual técnico)
- Anchura 1220 mm
- Resistencia al desgarro: Anchura 5,1 kg/cm / Longitud 0,6%
- Alargamiento: 220% máximo (en referencias estirables)
- Dilatación después de 48 horas a 65°C
 - Anchura: 0,9% / Longitud: 0,6%
 - Anchura: 262 kg/cm / Longitud: 230 kg/cm

Adhesivo

- Tipo: permanente, acrílico y activado, insensible a la humedad
- Color: transparente o amarillo
- Fuerza adhesiva:
 - 20 minutos después de la instalación: 1,04 kg/cm
 - 24 horas después de la instalación: 1,43 kg/cm
 - 3 días después de la instalación: 1,51 kg/cm
 - 7 días después de la instalación: 1,65 kg/cm
- Fuerza adhesiva a alta temperatura 70°C
 - Después de 1 día: 1,37 Kg/cm
 - Después de 7 días: 1,03 Kg/cm

DURABILIDAD

- 10 años de instalación en interiores

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en el embalaje original cerrado en un ambiente fresco y seco, a 15-22°C con 50%-55% de humedad relativa.
- La vida útil es de 2 años si se almacena en el embalaje original en las condiciones recomendadas.

ESPESOR

200 µ ↔ 350 µ

APLICACIONES

- Paredes, puertas, techos, muebles, vestíbulos, ascensores, tabiques...

VENTAJAS

- Resistencia a los rayos UV (en interiores)
- Tratamiento antibacteriano
- Fácil mantenimiento
- Cumple con la normativa REACH
- Estratamiento (*)
- Tratamiento anti-rayado (*)
- Certificado ignífugo: EuroClase B-s2-d0 y EuroClase D-s2-d0 disponibles (*)
- Certificado marítimo de la OMI (*) en algunas referencias

INSTALACIÓN

- Consulte el manual técnico para las mejores prácticas de instalación, consejos y trucos.

Estos datos técnicos se publican en base a nuestra experiencia, en ninguna responsabilidad por los resultados debidos a los distintos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos que antes de cada uso se realice una prueba con el material original. Antalis no se hace responsable de los daños que pueda sufrir la impresora por la impresión de nuestros logos.

IX. HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

PRIMER+ COALA BASE SOLVENTE



- **Propósito:** Superficies duras - No absorbentes (madera laminada, etc.)
- **Cobertura:** 100-150 m² por litro
- **Envase:** Lata de 1 l o lata de 250 ml, se puede aplicar con cepillo
- **Color:** transparente
- **Atención:** Use mascarilla protectora si es necesario
- **Composición:** Base solvente
- **En stock**

PRIMER COALA BASE AGUA



- **Propósito:** Superficies absorbentes (MDF, etc.)
- **Cobertura:** 40-60 m²
- **Envase:** Lata de 1 l, se puede aplicar con cepillo o rodillo
- **Color:** blanco
- **Composición:** Base agua
- **En stock**

