

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Film de impresión digital de PVC monomérico blanco mate. Adhesivo de alta adherencia, especialmente diseñado para superficies difíciles de pegar como PE, PP, etc. El adhesivo permanente de color gris presenta una gran opacidad. Para publicidad a largo plazo en interiores y exteriores sobre una gran variedad de sustratos como plásticos, foamex, vidrio y aluminio. Excelente rendimiento de impresión con tintas eco-solventes, Latex y UV.

COMPATIBILIDAD



ESPEURA



CARACTERÍSTICAS

- Soporte: Película de PVC, 80 µm, blanca, mate
- Interliner: Papel antiadherente, recubierto de PE, blanco, 140 g/m².
- Adhesivo: poliacrílico puro, permanente, gris
- Espesor total: 0,12 mm
- Peso del adhesivo: 40 g/m²
- Adherencia sobre acero (después de 20 min.) 14 N/25mm
- Adherencia sobre el acero (después de 24 horas) 20 N / 25mm
- Conforme a REACH y RoHS
- Retardante de la llama: Certificado B1

VIDA ÚTIL Y CONDICIONES



- Temperatura de aplicación: min. 5°C
- Temperatura de uso final: de -40°C a +90°C
- La vida útil de este soporte es de 2 años*.
- Durabilidad: 2 años

*La durabilidad estimada se refiere a una exposición vertical bajo climas europeos medios. La durabilidad del producto depende de la preparación del sustrato, de las condiciones atmosféricas y de la influencia ambiental. La exposición a condiciones extremas (clima tropical, alta humedad, alta exposición a la luz ultravioleta o zonas contaminadas) puede disminuir la durabilidad de forma drástica.

APLICACIONES

- Diseñado para superficies difíciles de pegar como PE, PP...



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

