

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Air Board 2D es un tablero de exposición ligero y extremadamente rígido con superficies de papel y estructura de panel de papel en su interior. Está disponible con revestimientos blancos o marrones. La versión blanca proporciona una superficie de impresión blanca y lisa, mientras que la versión marrón ofrece una placa marrón totalmente natural (superficie y núcleo). Fácil de cortar, adecuado para la impresión de inyección de tinta UV y la serigrafía, Coala Air Board 2D es una alternativa económica y ecológica a los sustratos rígidos sintéticos tradicionales para aplicaciones de interior.

COMPATIBILIDAD



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Núcleo de papel kraft natural (papel reciclado)
- Resistencia a la compresión 25 Ton/m²
- Contenido de humedad < 11%.
- Pegamento: PVaC

Revestimientos blancos

- Revestimientos: 400g/m² papel estucado blanco (pulpa virgen)
- Blancura 93,5 % (iso 11475)
- Brillo 85 % (iso 2470-1)
- Suavidad PPS10: 1 µm (iso 8791-4)
- Brillo: 40 % (iso 8254-1)
- Peso de la placa
 - 1,2 Kg/m² en 10mm de espesor
 - 1,5 Kg/m² en 16mm de espesor
- Tolerancias
 - Escuadrado +/- 3mm
 - Longitud +/- 3mm
 - Anchura +/- 2mm
 - Espesor +/- 0,3mm
- Posibilidades del plotter
 - Cortar, doblar, cortar, cortar galletas

Revestimientos marrones

- Revestimientos: 400g/m² liner marrón de prueba (papel reciclado)
- Peso de la placa
 - 0,850 Kg/m² en 10mm de espesor
 - 1 Kg/m² en 16mm de espesor
- Tolerancias
 - Escuadra +/- 6mm
 - Longitud +/- 3mm
 - Anchura +/- 2mm
 - Espesor +/- 0,5mm
- Posibilidades del plotter
 - Corte, pliegue, hendidura, corte de galleta, corte en V

ESPESOR

10
mm

16
mm

25
mm

APLICACIONES

- Aplicaciones promocionales y de señalización 2D en interiores
- Expositores de venta al por menor, unidades de punto de venta temporales y semipermanentes, expositores gráficos

PRESTACIONES

- Superficie de impresión lisa y de gran blancura
- Excelente calidad de impresión
- Fácil de cortar
- Fuerte adhesión, sin desprendimiento del núcleo
- 100% Ecológico, todas las fibras vírgenes renovables y recicladas post-consumo
- Certificado FSC
- Sin PVC, sin ftalatos
- 100% reciclable
- Disponible a granel o en cajas

VIDA EN EL ESTANTE

- Almacenar en el envase original a una temperatura de 8-25°C, con una humedad de 55-65%.



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

