

COALA CLING FILM CLEAR S



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Cling Film Transparent S es una película electrostática de PVC monomérico transparente con excelentes resultados de impresión con impresoras Eco-Solvent, Solvent y UV. Laminado con un papel recubierto de arcilla por una cara (180 g/m²)

COMPATIBILIDAD



ESPESOR



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Soporte: Película de PVC electrostática monomérica de 150 mic (Cling Film)
- Liner: Papel recubierto de arcilla por una cara (180 g/m²)
- Estabilidad dimensional Contracción MD < 0,4mm FTM 14
- Resistencia a la tracción md > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Resistencia a la tracción cd > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Alargamiento md > 300 % (DIN EN ISO 527)
- Alargamiento cd > 350 % (DIN EN ISO 527)

DURABILIDAD

- Durabilidad: 1 año (material no impreso)
- Temperatura de aplicación: mín. 10°C
- Rango de temperatura de uso final: de -40°C a +90°C

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN



- 2 años si se almacena en el envase original entre 20°C y 25°C a una humedad relativa del 50 %.

APLICACIONES

- Publicidad a corto plazo en superficies lisas y pulidas

PRESTACIONES

- Muy buenas características de planicidad
- Excelente estabilidad dimensional y mayor brillo de la imagen
- Si se aplica correctamente, no quedarán residuos de adhesivo

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.



COALA CLING FILM CLEAR S

