

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Poliéster de 290g con Greyback para expositores enrollables. Una cara con revestimiento de polímero especial. Alto grado de blancura. Impresión muy brillante con el menor gasto de tinta. Bloqueo por el revestimiento de la cara B. Especialmente calificado para sistemas Rollup. También para la arquitectura textil y de banners. Imprime muy bien con tintas solventes, UV y látex.

COMPATIBILIDAD



GRAMAJE



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Sustrato: 100% poliéster DIN 6001
- Puntas / Picos: 23 / 17 Fd / cm DIN 1049-2
- Hilo: 300 / 300 dtex / Nm DIN ISO 2060
- Tejido: Tejido liso DIN ISO 9354
- Gramaje: 290 ± 20 g/m² DIN ISO 286-2
- Espesor: $0,37 \pm 0,03$ mm DIN ISO 2286-3
- Resistencia a la tracción urdimbre/trama: $> 120 / 60$ daM/5cm DIN ISO 13934-1
- Resistencia al desgarro urdimbre/trama: $> 40 / 50$ N DIN ISO 13937-1
- Blancura: > 120 Berger
- Solidez a la luz: $\geq 5-6$ Grado DIN ISO 105-B02
- Transmisión de la luz: 0 mm DIN 410, DIN 13363-1



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

