

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Dry Erase Lam es una película de laminación de polipropileno biaxialmente orientada con un acabado brillante de 40 micras. Recubierto por una cara con adhesivo acrílico acuoso. Protegido por un papel antiadherente Kraft blanqueado recubierto por una cara con polietileno siliconizado. Ideal para su aplicación en productos sensibles al calor y en impresiones de alta cobertura de tinta en papel fotográfico brillante.

ESPESOR



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Soporte: Polipropileno brillante de 40 micras
- Adhesivo: Acrílico acuoso de 25 mic.
- Forro: Poliéster siliconado por una cara
- Factor de protección UV: El adhesivo contiene estabilizadores UV, que evitan la degradación de la película y proporcionan protección UV a la imagen subyacente.
- Durabilidad en exteriores: Hasta 2 años
- Resistencia al pelado (20 min, FTM1): 11N/25mm
- Rango de resistencia al calor: 110 a 120°C

RECOMENDACIONES

- Ajustes recomendados para la laminadora de rodillos :
Temperatura 49°C, velocidad de 0,3m a 2,5m por minuto

APLICACIONES

- Pizarras de presentación en seco
- Horarios
- Planificadores del año
- Mapas

PVC
FREE

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN



- Almacenar en el envase original cerrado en un ambiente fresco y seco 10-25°C con 50% de humedad relativa.
- La vida útil es de un año si se almacena en el envase original en las condiciones recomendadas.

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

