

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Event Walk es un vinilo antideslizante en relieve de 457 micras para aplicaciones gráficas en suelos a corto y medio plazo. Coala Event Walk es aplicable en varias superficies exteriores. Proporciona una superficie resistente, duradera y antideslizante para una gran variedad de aplicaciones. Se puede cortar con un plotter de corte normal y permite cualquier forma. Sin laminación: ¡imprima, deje secar y aplique! No necesita calor para su aplicación en superficies secas.

COMPATIBILIDAD



ESPESOR

457
μ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sustrato: Espuma de vinilo
- Espesor: 0,457 mm
- Adhesivo: disolvente acrílico permanente de 0,051 mm
- Liner de liberación: liner de papel de 0,178 mm
- Adherencia de la cáscara:
 - Acero inoxidable 15 min. de permanencia 66 N/100mm
 - Acero inoxidable 24 horas de permanencia: 82 N/100mm
 - Polietileno 15 min. de permanencia: 20 N/100mm
 - Polietileno 24 horas de permanencia: 25 N/100mm
 - Superficies con recubrimiento de polvo(*) 15 min. de permanencia: 40 N/100mm
 - Superficies con recubrimiento de polvo(*) 24 horas de permanencia: 55 N/100mm
- Coeficiente de fricción (cinético) en seco / en húmedo-caucho: 0,9/1,0
- Coeficiente de fricción (cinético) seco / húmedo-cuero: 0,3/1,0
- Temperatura mínima de aplicación: 10 °C
- Temperatura de servicio mín. y máx.: T: - 28 a +104 °C

(*) Las variaciones de color y de lote de las superficies revestidas, incluidas las pinturas, los revestimientos en polvo, las lacas, los tintes y otros tratamientos, pueden variar el rendimiento de la cinta y deben evaluarse para comprobar la compatibilidad de la cinta con la superficie específica.

DURABILIDAD

- La durabilidad depende de la forma en que se haya aplicado el producto, en particular de una cuidadosa presión, así como del estado de la superficie y de la frecuencia de la zona.
- Recomendamos un uso de 2 meses para aplicaciones en interiores y de 1 a 2 semanas para aplicaciones en exteriores

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN



- Se recomienda almacenar el producto en el envase cerrado preferentemente a una temperatura de +15°C a +30°C y una humedad relativa del 45% al 60%.
- El producto tiene una vida útil de 24 meses tras la compra del material.

APLICACIÓN

- Gráficos del suelo
- Patrocinio de todos los eventos deportivos,
- Comunicación exterior corta para uso peatonal,
- Comercialización en la calle
- Ferias itinerantes

PRESTACIONES

- Sistema adhesivo fuerte para adherirse a una gran variedad de superficies
- Superficie extremadamente segura y antideslizante
- Adhesivo resistente al agua para su uso a corto plazo en exteriores
- Buena resistencia química para las mejores condiciones higiénicas
- Resistencia al deslizamiento: R10



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.



RECOMENDACIONES

- Resistencia química: R
- El agua: R
- 10% de agua salada: R
- Bleach: R
- Tricloroetileno: NR
- Ácido sulfúrico al 25%: I
- Hidróxido de sodio al 1%: R
- Gasolina sin plomo: R
- Gasóleo: R
- Fluido hidráulico: R
- 50% de anticongelante en agua: R
- Metil etil cetona: NR
- Espíritus minerales: R
- 99% IPA: R

R = recomendado para inmersión no continua;
(I) = recomendada sólo para la exposición intermitente ;
NR = no recomendado

MANIPULACIÓN DE RESIDUOS

- Coala Event Walk puede quemarse después de su uso y se recomienda tratar los residuos de producción y el material usado como residuos industriales.

GARANTÍA

- El producto se ha utilizado en muchos lugares bajo todas las condiciones posibles y ha demostrado su fiabilidad y rendimiento. Dado que no se pueden controlar otras circunstancias como la aplicación de la lámina, toda la garantía del producto finaliza automáticamente en el momento en que se aplica a cualquier superficie.

