

ADHESIVO DE BASE COALA FERRO



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

El adhesivo Coala Ferro Base se utiliza para hacer una superficie no de acero/hierro adecuada para gráficos magnéticos fáciles de reemplazar. Este material marrón oscuro es autoadhesivo y puede aplicarse a superficies planas, curvas y cilíndricas. Después de montar el panel ferroso, basta con aplicar los gráficos magnéticos impresos a la superficie. Debido a su peso, los paneles grandes deben fijarse de forma segura en la parte superior mediante grapas o cinta de doble cara HT.

ESPESOR

500μ

GRAMAJE

1340
g/m²

CARACTERÍSTICAS

- Base ferrosa flexible
- Sin PVC
- Fácil de reposicionar
- Superficie marrón oscuro / No imprimible
- Adhesivo acrílico
- Uso interior y exterior estático

APLICACIONES

- Publicidad en el interior de los comercios
- Decoración de interiores
- Gráficos para ferias
- Tablas

MONTAJE

- El montaje vertical es el mejor método, el montaje horizontal el montaje horizontal dará lugar a una menor fuerza de sujeción.
- Trace una línea vertical en la superficie de montaje para alinear el primer panel verticalmente.
- Retire el revestimiento antiadherente de la lámina de base película base.
- Aplique la película de ferrobases a la superficie superficie con una escobilla de goma, empezando por la parte superior desde el centro hacia los lados.
- Monte el segundo panel, los paneles no deben superponerse. Deje un espacio de 1 mm entre los paneles para permitir la expansión térmica.
- No estire el material durante el montaje.
- Se recomienda utilizar el cosido a caballete para fijar el borde de los grandes paneles de hierro.

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN



• 1 año en condiciones normales (de +15° a +35°C con una humedad relativa entre el 30% y el 75%. Una humedad y/o temperatura superior puede afectar al rendimiento del producto. Guarde siempre el soporte en un lugar oscuro en su embalaje original.



ADHESIVO DE BASE COALA FERRO

antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS

