

COALA FLOOR LAM ARENA 170



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Floor Lam Sand 170 es una película de laminación estructurada transparente de 170μ para gráficos de suelo. Coala Floor Lam Sand 170 es un laminado especial para la protección de impresiones para publicidad en el suelo. La superficie estructurada de la lámina asegura la protección antideslizante (R11). Este producto está hecho especialmente para su uso en interiores. Se puede utilizar sobre las impresiones UV. Certificado antideslizante DIN 51130 R11.

ESPESOR

170
μ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Material de base: Película de PVC, 170μm, transparente
- Liner: Papel siliconado de una cara, blanco, 63 g/m².
- Adhesivo: poliacrílico puro, permanente, transparente
- Espesor total: 0,20mm
- Peso del adhesivo: 30g/m²

CARACTERÍSTICAS

- Adherencia sobre el acero (después de 24 horas) 11 N/25mm (AFERA 5001)
- Estabilidad dimensional MD: < -3% (FTM 14)
- Estabilidad dimensional CD: < 1,5% (FTM 14)
- Inflamabilidad (sobre aluminio): autoextinguible (DIN 75200)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza en condiciones normales, este producto no genera ni libera sustancias peligrosas ni productos químicos peligrosos. Se trata de un producto no peligroso de acuerdo con los criterios actuales del GefStoffV y de la UE. Por lo tanto, no es necesario preparar una Hoja de Datos de Seguridad para este producto. La ficha de datos de seguridad sirve únicamente para cumplir con la normativa de suministrar información de acuerdo con el Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 y está disponible bajo petición. Este producto no es un producto peligroso con respecto a la legislación de transporte; tampoco contiene sustancias que sean peligrosas para el agua en el sentido de la ley federal de aguas. Después de su uso, elimine el producto residual de acuerdo con las autoridades locales / nacionales.

APLICACIONES

- Laminado en frío de impresiones gráficas para suelos
- Laminación de películas Roll-Up y Pop-Up

Temperatura de aplicación: mín. 8°C

Rango de temperatura de uso final: de -40°C a +80°C

Durabilidad: 6 meses de gráfica en el suelo (aplicación en interiores)

VIDA EN EL ESTANTE



- 2 años si se almacena en el envase original entre 20°C y 25°C a una humedad relativa del 50%.



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.