

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Magic Cling UV es una película de polipropileno de 127 μ cargada estáticamente y revestida con un soporte de PET de contacto total. Está disponible en blanco brillante y transparente brillante. Coala Magic Cling UV está desarrollado para adherirse hasta 3 meses sobre cualquier superficie seca de interior, excepto tejidos o materiales muy porosos. Fabricado para adaptarse a las características específicas de los sistemas de impresión de gran formato curables por UV. El único soporte temporal de marketing y señalización que funciona en todas las superficies.

COMPATIBILIDAD



ESPESOR

127
 μ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Film: 100% polipropileno
- Espesor: 127 μ
- Sustancia: 161 g/m²
- Acabado: blanco brillante o transparente brillante
- Carga estática
- Liner: Film de poliéster de contacto total de 3 mil.

IMPRESIÓN Y DISEÑO DE NOTAS

- Diseño para tamaños acabados de al menos 8x12 cm.
- Evite depositar mucha tinta cerca del borde para evitar que se ondule. Un borde de 2,5 cm sin imprimir mejorará el rendimiento de la aplicación.
- Apague los eliminadores de estática (ionizadores) de la máquina. Coloque las lámparas UV en la posición más baja, utilizando sólo las lámparas de arrastre. Pruebe la configuración de producción y la idoneidad de Coala Magic Cling UV para la aplicación antes de cada tirada.

EMBALAJE Y ENVÍO

- Recomendamos bolsas de polietileno seguras para el archivo
- Evitar antiestáticos o compuestos orgánicos volátiles (COV) en los materiales de embalaje
- El cartón ondulado fresco u otros materiales recién impresos pueden contener COV que pueden afectar a la carga de Coala Magic Cling UV.
- Sin retráctilado térmico
- El material debe enrollarse con la impresión hacia fuera

CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente 18°-27° C con una humedad relativa del 25-50%. 
- Acclimate el material a la plantilla de la sala de prensa durante 24H antes de la impresión.
- Retire el material de la bolsa de plástico justo antes de cargarlo.
- Vuelva a cerrar los materiales no utilizados en la bolsa de plástico original.
- Coala Magic Cling UV sin imprimir puede conservarse hasta un año.

APLICACIONES

- Calcomanías, señalización y publicidad comercial de alta calidad
- Equipos electrónicos (pantallas de televisión, tabletas, monitores de ordenador...); frigoríficos o vitrinas de cristal...

PRESTACIONES

- Fácil de instalar y quitar.
Fácil de instalar, reposicionar y retirar sin cinta adhesiva, etiquetas, pegamento ni residuos
- El mejor de su clase en claridad
- Borrable en seco
- Impresión en superficie o en reverso
- Químicamente inerte y sin residuos.
- Sin PVC, sin ftalatos, sin olores, no tóxico y reciclable

ACABADO

Se puede troquelar, cortar, perforar, perfilar y plegar. Evite las piezas largas y finas y los ángulos agudos para reducir el riesgo de desgarro. Troquelado con goma negra de expulsión dura. Cuando corte con una cortadora de cuchilla giratoria, utilice una cuchilla nueva y ajuste la velocidad de corte para evitar que se astille la tinta. Los materiales se pueden embaldosar fácilmente para gráficos de gran cobertura.



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

