

COALA MOUNTING FILM TRANSPARENTE R/P



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Mounting Film Transparent R/P es un adhesivo de montaje permanente / removible de alta calidad para el montaje de una amplia variedad de sustratos. Excelentes características de procesamiento, proporcionando una excelente adhesión a una amplia variedad de materiales como plásticos, películas, madera, vidrio, aluminio y otros metales. Adhesivo removible con buena fuerza de adhesión y removibilidad con muy pocos residuos de adhesivo.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- **Material de la cara/portador:**
 - Poliéster de alta calidad,
 - Transparente,
 - 12 μ m
- **Adhesivo sensible a la presión:**
 - R: poliacrílico puro, semipermanente, transparente
 - P: poliacrílico puro, permanente, transparente, pH neutro
- **Forro de liberación:**
 - Siliconada por las dos caras,
 - Papel cristal especial,
 - Blanco,
 - 90 g/m²

CARACTERÍSTICAS

- Adherencia sobre acero (después de 20 min.):
 - R: valor medio 2 N / 25mm
 - P: valor medio 7 N / 25mm
- Adherencia sobre acero (después de 24 h):
 - R: valor medio 6 N / 25mm
 - P: valor medio 9 N / 25mm
- Temperatura de aplicación: mín. 10°C
- Temperatura de uso final: de -40°C a +150°C
- Caducidad: 2 años
- Durabilidad: 2 años*.

* La durabilidad estimada se basa en pruebas de envejecimiento acelerado y se refiere a una exposición vertical bajo climas europeos medios.

La durabilidad del producto depende de la preparación del sustrato, las condiciones atmosféricas y la influencia ambiental. La exposición a condiciones extremas (clima tropical, alta humedad, alta exposición a la luz ultravioleta o zonas contaminadas) puede disminuir la durabilidad de forma drástica.

ESPESOR PELÍCULA

12 μ

ESPESOR TOTAL

70 μ

APLICACIONES Y VENTAJAS

- Para pegado temporal de expositores, paredes de stands, carteles, marcos, etc.
- El lado R (lado cerrado del rodillo) garantiza una retirada fácil y limpia de la mayoría de las superficies. El lado P (lado abierto del rollo) se adhiere muy bien a una gran variedad de materiales.
- Ambos adhesivos poseen una buena resistencia a los rayos UV, al clima, al envejecimiento y a la temperatura.

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.



COALA MOUNTING FILM TRANSPARENTE R/P

