

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Multi Floor es un vinilo polimérico blanco de 85µ con un adhesivo acrílico sensible a la presión de alto rendimiento sobre un soporte plano. Coala Multi Floor está diseñado para el marcaje de suelos sobre moquetas, piedras o baldosas en interiores y superficies lisas en exteriores, especialmente desarrollado para gráficos de suelos con un adhesivo de alta adherencia especialmente removible. La combinación de vinilo y adhesivo permite retirar la lámina de las moquetas comerciales más comunes hasta 6 meses en condiciones normales de exposición. Esta película está diseñada para aceptar una variedad de tintas de inyección de tinta con base de disolvente y tintas curables UV comunes en los sistemas de impresión digital de gran formato. Debe utilizarse un laminado para suelos para añadir protección a la impresión y propiedades antideslizantes.

COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS Y TINTAS



ESPESOR

85
µ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Material de la cara: Vinilo polimérico de 85µ
- Acabado: blanco mate
- Adherencia al acero inoxidable: 32 oz/pulg. PSTC-101 Método A con 24 horas de permanencia a 70° F y 50 % de humedad relativa.
- PE Liner 90 g/m²

PRESTACIONES

- Acabado mate
- Superficie lisa
- Vinilo polimérico
- Cola de alta adherencia removible en 6 meses de los suelos comerciales más comunes
- B1 resistente al fuego
- Excelente resistencia al agua y a la humedad

APLICACIONES

- Diseñadas para señalización temporal en suelos, calcomanías en exposiciones y publicidad en puntos de venta sobre moquetas comerciales, piedras o baldosas. Se trata de moquetas de pelo corto y trama tupida con una textura mínima.
- La moqueta debe estar limpia antes de la aplicación y firmemente adherida al subsuelo.
- Laminado de suelos necesario para propiedades antideslizantes y protección de la impresión
- Temperatura mínima de aplicación + 5°C.
- Evapore completamente los disolventes de inyección de tinta antes de la aplicación. De lo contrario, podría facilitar la penetración del disolvente y provocar la degradación del vinilo.



CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES



- 1 año si se conserva en su envase original a unos 22°C y 50% de humedad relativa.
- El material impreso debe estar completamente seco y protegido durante el transporte.
- Deben evitarse las fluctuaciones de temperatura y humedad.

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

