

COALA MAGNETIC BASE ADHESIVE 700



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Base magnética adhesiva 700 puede montarse en superficies planas, curvas y cilíndricas. También se puede utilizar en superficies lisas.

ESPESOR

700μ

GRAMAJE

2680
g/m²

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

- ☐ Compruebe primero si el material se recibe en buen estado y no ha sufrido daños durante el transporte.
- ☐ La superficie de montaje debe ser estable, si no lo es, refuércela.
- ☐ Asegúrate de que la superficie de montaje sea lisa, sólida y seca y esté libre de moho o algas.
- ☐ No todas las superficies pintadas ofrecen una buena adherencia, compruebe la adherencia en una zona pequeña.
- ☐ Mida la superficie a cubrir y calcule el número y la longitud de las tiras necesarias.

- No estire el material durante el montaje.
- Se recomienda utilizar el cosido a caballete para fijar el borde de los paneles magnéticos grandes.
- Debido a su peso, los paneles grandes deben fijarse firmemente en la parte superior con grapas o cinta adhesiva de doble cara HT.



MONTAJE

- 1 El montaje vertical es el mejor método, el montaje horizontal dará como resultado una fuerza de sujeción menor.
- 2 Trace una línea vertical en la superficie de montaje para alinear el primer panel verticalmente.
- 3 Retire el revestimiento antiadherente de la película de base magnética.
- 4 Aplique la película de base magnética a la superficie de montaje con una rasqueta, empezando por arriba, desde el centro hacia los lados.
- 5 Monte el segundo panel, los paneles no deben solaparse. Deje un espacio de 1 mm entre los paneles para permitir la dilatación térmica.



COALA MAGNETIC BASE ADHESIVE 700

antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS

