

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Pop-Up PET S es un compuesto de poliéster mate blanco de 340 micras con reverso gris. Puede imprimirse con sistemas de tinta ecosolvente, disolvente, látex y UV.

COMPATIBILIDAD CON IMPRESORAS Y TINTAS



ESPESOR

340
μ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Grosor: 340 mic
- Gramaje: 415 g/m²
- Brillo 60°: 10 % (ASTM D2457)
- Brillo 85°: 15 % (ASTM D2457)
- Sombra (fs): L* 85
a* 0
b* -5

(ANSI T) (D50/2°/Abs/No)

IMPRESIÓN Y LAMINADO

- Condiciones de impresión adecuadas:
Temperatura 15~30°C(59~86°F) / Humedad 30~60%.
- El tiempo de secado variará en función del tipo de tinta. Es necesario secar y no superponer el material impreso.
- El laminado es opcional. Para proteger la imagen de daños físicos, se recomienda sobrelaminado.

APLICACIONES

- Expositores desplegados

PRESTACIONES

- Buena resistencia al agua y a los arañazos
- Muy buena rigidez
- Opaco
- Gran estabilidad dimensional
- Producto ecológico sin PVC

PVC
FREE

CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES



- Se recomienda guardar en el embalaje original cerrado en un lugar fresco y seco.
- Temperatura 10°~25°C, Humedad relativa 50% HR
- Tramitación : en el plazo de un año tras la recepción

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

