

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Papel universal para carteles y vallas publicitarias para aplicaciones en exteriores e interiores. Este papel multicapa, resistente a la intemperie, con alta resistencia a la humedad y acabado satinado, es adecuado para la impresión con tintas solventes, látex y de curado UV. Las impresiones impresionan por el alto brillo del color y la buena definición de la imagen. El material posee propiedades de secado rápido de la tinta y buena planitud. El Coala Poster Satin es apto para aplicaciones en vallas publicitarias exteriores y presenta una buena resistencia a los arañazos y una muy buena resistencia al plegado.

COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS Y TINTAS



INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO

- Tenga en cuenta que cuando imprima con cualquiera de las impresoras HP Latex de las series 300 y 500, deberá imprimir rollo a rollo.
- Las cantidades de tinta deben ajustarse al papel. Por favor, reduzca los colores cian, magenta, amarillo y negro (restricciones de tinta) y acorte la cantidad máxima de tinta (límite de tinta). Esto le ayudará a reducir los costes en tintas y mejorará el rendimiento de secado.
- Siga las recomendaciones del fabricante de la impresora y de la tinta. La temperatura de precalentamiento y secado del material debe comprobarse previamente para asegurarse de obtener los resultados deseados.
- Aplicación de pegamento: Después de humedecer el papel, debe guardarse en una caja de plástico para que se humedezca lo suficiente. Recomendamos mantener el Coala Poster Satin húmedo durante al menos ocho horas. Períodos de tiempo más largos no tienen ningún impacto negativo en el papel. El usuario es responsable de tomar las precauciones microbiológicas adecuadas.
- En caso de que el papel esté expuesto a condiciones climáticas severas, o si debe utilizarse durante un periodo de tiempo más largo, se recomienda el plastificado. Es aconsejable proteger los bordes y las esquinas si la valla publicitaria se limpia con regularidad.
- La tinta de endurecimiento IR / látex no es totalmente resistente al agua.

ALMACENAMIENTO

- Para mantener la alta calidad del papel, debe almacenarse y transformarse en un clima de 30 - 65 % de humedad relativa y a una temperatura de 10 - 30 °C (50 - 86 °F).

GRAMAJE

130
g/m²

CARACTERÍSTICAS

- Espesor: 148µm
- Opacidad: > 89%.
- Brillo (85°): 47.5

PRESTACIONES

- Excelente brillo del color
- Superficie hidrófuga
- Muy buena resistencia al plegado

APLICACIONES

- Vallas publicitarias exteriores
- Aplicaciones de exterior e interior



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

