

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Powergrafix es un vinilo polimérico semirrígido blanco mate de 150µm con un adhesivo transparente removible sensible a la presión sobre un soporte kraft recubierto de PE. Coala Powergrafix es un vinilo adhesivo removible diseñado para facilitar la aplicación de señalización temporal interior o exterior, calcomanías, placas de identificación, letras troqueladas y expositores para puntos de venta. Los vinilos semirrígidos son fáciles de manipular debido a su rigidez, por lo que pueden aplicarse rápidamente.

Esta película está diseñada para aceptar una gran variedad de tintas de base disolvente, ecosolvente, látex y UV curables habituales en los sistemas de impresión digital de gran formato.

COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS Y TINTAS



ESPESOR

150
µ

CARACTERÍSTICAS

- Material de la cara: Vinilo polimérico de 150µ
- Acabado: blanco mate
- Adhesivo: transparente removible
- Espesor del adhesivo: 20-25µm
- Adherencia al acero inoxidable:
 - Resistencia al pelado tras 15 min: 0,2-0,4 N/25mm
 - Resistencia al pelado después de 24 horas: 0,3-0,9N/25mm
- PE Liner 170µm (145 g/m2) Liner kraft recubierto de PE por las 2 caras

PRESTACIONES

- Vinilo polimérico
- Fácil manejo y aplicación, incluso sin laminado
- Aplicación rápida gracias a su rigidez
- Limpieza: hasta 1 año
- Durabilidad en exteriores: hasta 3 años

VIDA EN LOS ESTANTES



- 1 año si se almacena en su embalaje original a aprox. 22°C y 50% de humedad relativa
- El material impreso debe estar completamente seco y protegido durante el transporte
- Deben evitarse las fluctuaciones de temperatura y humedad evitarse

APLICACIONES

- Señalización general, calcomanías, puntos de venta, Exposiciones, Aplicaciones Arquitectónicas y de Vidrio
- Interior y exterior
- Funciona muy bien en superficies planas y lisas

RECOMENDACIONES

- Temperatura mínima de aplicación + 5°C
- Temperatura de servicio: -5°C a 80°C
- Si se aplica sobre una superficie pintada, la pintura debe adherirse firmemente al sustrato. Pruebe todas aplicaciones antes de su uso. No diseñado para acero inoxidable recubierto/sellado/tratado, latón o superficies de bronce
- Evaporar completamente los disolventes de inyección de tinta antes de aplicación. De lo contrario, podría haber penetración del disolvente, lo que dañaría el vinilo. Para tintas curables UV consulte con el fabricante de la tinta para sobre la flexibilidad de la tinta.

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

