

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Quickstick UV es una lámina de PVC semirrígida autoadhesiva de 320 micras con adhesivo de muy baja adhesión. Puede aplicarse en un segundo incluso en superficies irregulares.

COMPATIBILIDAD CON IMPRESORAS Y TINTAS ESPESOR



320
μ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **Transportista:**
 - Film: Film de PVC rígido revestido
 - Opacidad: > 99 %.
 - Espesor: 320 μ recubierto
 - Peso: 440 g/m²
- **Adhesivo:**
 - Dispersión de poliacrilato removible a base de agua
- **Forro:**
 - PE-liner, 70 μ siliconado
 - Peso: 70 g/m²
 - Adherencia (DIN 53357):
 - (24 h) N/25 mm: 12,5

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Temperaturas de pegado: mín. 15°C
- Resistencia a la temperatura: de 80°C a -30°C

CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES



- En su envase original, en un ambiente fresco y seco, a una temperatura ambiente de 10°C a 25°C y con una humedad relativa de 35% a 65%.
- Tramitación : en el plazo de un año a partir de la recepción.

APLICACIONES

- Exposición temporal, rápida y frecuente para interiores y exteriores
- Ferias comerciales
- Anuncios en puntos de venta

PRESTACIONES

- Excelente planitud y rigidez
- Alta opacidad
- Puede aplicarse en superficies lisas y ligeramente irregulares
- Secado rápido
- Alta resistencia al desgarro
- Superficie de baja reflexión
- Muy fácil de aplicar
- Su rigidez evita cualquier problema de burbujas
- Muy fácil de quitar, no deja residuos



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

