

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Re-Stick es un vinilo polimérico blanco de 75μ, desarrollado para una fácil aplicación y retirada de gráficos vibrantes en una amplia gama de sustratos. Coala Re-Stick tiene una tecnología de baja adherencia que es reposicionable y puede ser retirado y reaplicado numerosas veces sin perder adherencia. Con Coala Re-Stick, no hay necesidad de preocuparse por daños en la superficie durante la retirada del gráfico. Coala Re-Stick está disponible en acabado brillante y mate.

COMPATIBILIDAD CON IMPRESORAS Y TINTAS



ESPESOR

75
μ

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Tejido: PVC polimérico blanco de 75μ (brillante o mate)
- Capa adhesiva: 18μ ultra removible
- Release liner: papel kraft recubierto de PE siliconado por 1 cara

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Durabilidad en exteriores: 5 años
- Retirada: 2 años
- Temperatura de aplicación: > 5°C
- Rango de temperatura de servicio: 5°C a 48°C

APLICACIONES

- Ideal para vinilos decorativos, apliques y murales extraíbles
- Adecuado para su uso en la mayoría de superficies interiores, paredes pintadas, melamina, vidrio y sustratos de baja energía superficial.

PRESTACIONES

- La eliminación de los gráficos no daña las superficies
- Sin ftalatos

CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES



- Almacenar en el envase original cerrado en un ambiente fresco y seco 15-22°C con 50%-55% de humedad relativa.
- Caducidad de 2 años si se almacena en el envase original en las condiciones recomendadas

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

