

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Rock Mount es una película de vinilo polimérico de 90μ recubierta con un adhesivo acrílico removible de alta adhesión (HTR) sensible a la presión sobre un soporte plano de 90 g/m². Coala Rock Mount puede utilizarse en aplicaciones en las que se desee un vinilo removible conformable. Esta lámina se adapta bien con calor controlado y se puede retirar fácilmente de una variedad de sustratos de textura moderada, como ladrillos, bloques y superficies de hormigón (sólo aplicación vertical). Coala Rock Mount es removible hasta 6 meses de sustratos comunes. Esta película está diseñada para aceptar una variedad de tintas de base solvente, eco-solvente, látex y UV curables comunes a los sistemas de impresión digital de gran formato.

COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS Y TINTAS



ESPESOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Material de la cara: Vinilo polimérico de 90
- Acabado: blanco mate o transparente
- Adhesivo: removible de alta adherencia
- Adherencia al acero inoxidable: 16 oz/pulgada mínimo
PSTC-101 Método A con 24 horas de permanencia a temperatura ambiente
- PE Liner 90 g/m²

PRESTACIONES

- Vinilo polimérico
- Cola de alta adherencia removible en 6 meses de sustratos comunes en condiciones normales de exposición.
- B1 resistente al fuego
- Excelente resistencia al agua y a la humedad
- Buena resistencia a la exposición intermitente de aceites de petróleo, grasas, hidrocarburos alifáticos y gasolina.

APLICACIONES

- Si se aplica sobre una superficie pintada, la pintura debe adherirse firmemente al sustrato. Probar todas las aplicaciones antes de usar. No diseñado para acero inoxidable recubierto/sellado/tratado, latón o superficies de bronce
- Temperatura mínima de aplicación + 5°C
- Evapore completamente los disolventes de inyección de tinta antes de la aplicación. De lo contrario, puede facilitar la penetración del disolvente y provocar la degradación del vinilo. Para las tintas curables UV, consulte con el fabricante de la tinta para obtener información específica sobre la flexibilidad de la tinta.



CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES

- 1 año si se conserva en su envase original a unos 22°C y 50% de humedad relativa.
- El material impreso debe estar completamente seco y protegido durante el transporte.
- Deben evitarse las fluctuaciones de temperatura y humedad.



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

