

COALA TEXTILE WALLCOVER DIAMOND



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Textile Wallcover Diamond es un tejido perlescente 100% poliéster con adhesivo reposicionable. Se caracteriza por su revestimiento especial de nácar y es especialmente adecuado para la publicidad en los sectores de la belleza, la joyería y la moda, o como revestimiento textil de alta calidad para paredes que confiere una óptica elegante y exclusiva. Este tejido es extremadamente estable bajo el efecto del calor y puede imprimirse con tintas ecosolventes, solventes, látex y UV. Tejido imprimible por una cara. Sin PVC y certificado conforme a la norma Oeko-Tex® 100 IV.

COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS Y TINTAS



GRAMAJE

300
g/m²

400
g/m²

INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO

- **Naturaleza del subsuelo a pegar:** Cuanto más liso sea el subsuelo, mejor será la adherencia de Coala Textile Wallcover Diamond a este suelo. Los subsuelos tienen que estar libres de aceite, grasa, polvo, suciedad y otras impurezas y secos.
- **Limpieza de la superficie a pegar:** Utilice un limpiador que no contenga aceite. La escobilla debe estar limpia, sin pelusa y sin grasa.
- **Presión:** Una fuerte presión y un buen contacto entre Coala Textile Wallcover Diamond y el suelo a pegar son necesarios para una adhesión óptima. Utilice un rodillo de presión si instala el material con la mano. Las laminadoras (por ejemplo: Rolls Roller) son muy adecuadas para pegar Coala Textile Wallcover Diamond en paredes de exposición, puertas u otros paneles.

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y MANIPULACIÓN

El procesado óptimo es a temperatura ambiente entre +15 y + 25 °C y una humedad del 50-60%. Coala Textile Wallcover Diamond debe almacenarse en la nave de producción 24 horas antes de su procesamiento.

- La influencia de calor fuerte (por ejemplo: luz, focos) puede provocar el despegado parcial. El subsuelo a pegar (p.ej.: papel pintado) debe tener una mejor adherencia a su base (p.ej.: pared) que a Coala Textile Wallcover Diamond.

ALMACENAMIENTO

- Coala Textile Wallcover Diamond debe almacenarse en una habitación protegida del sol a una temperatura entre +15 y +25 °C y una humedad del 50-60% (sin radiación solar directa; máx. 30 °C).

CARACTERÍSTICAS

- Máxima calidad de impresión
- Superficie perlescente
- Gran estabilidad dimensional
- Recorte en frío o en caliente (sin deshilachar)
- Fácil manejo, impresión y corte
- Fácil de montar

APLICACIONES

- Revestimiento mural
- Tatuaje de pared
- Interiorismo en bares, cafeterías
- Papel pintado textil

CORTE

- Corte en frío



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.



COALA TEXTILE WALLCOVER DIAMOND

