

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala UV Lam Anti-graffiti es una película de poliéster de alta calidad y alta claridad para laminación en frío y protección de imágenes y rótulos serigrafiados y digitalmente impresos frente a una amplia variedad de manchas y productos químicos, incluyendo pintura y rotulador permanente. Los graffitis pueden eliminarse fácil y repetidamente con limpiadores comunes económicos sin dañar la superficie del laminado. Adhesivo permanente para laminar sobre cualquier impresión, **incluidas las tintas UV**.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- **Material frontal**
 - Película de PET de alta calidad 36µ
 - Brillo transparente
- **Adhesivo sensible a la presión**
 - Poliacrílico puro, pH neutro,
 - Alta resistencia a los rayos UV - Clima - Envejecimiento
 - Permanente
 - Transparente con un alto brillo
 - Peso del adhesivo: 30 g/m²
- **Forro de liberación**
 - Revestimiento PET 30µ
 - Siliconados especiales por una cara
 - Transparente

CARACTERÍSTICAS

- Adherencia sobre acero (después de 24h) 10 N / 25mm

CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES



- Caducidad: 2 años si se almacena en su envase original a unos 22°C y 50-55% de humedad relativa.
- Deben evitarse las fluctuaciones de temperatura y humedad

ESPESOR PELÍCULA

36µ

ESPESOR TOTAL

70µ

APLICACIONES

- Paradas de autobús, vallas publicitarias y emplazamientos de publicidad exterior en zonas muy transitadas

APLICACIÓN Y DURABILIDAD

- Aplíquelo sobre vinilo fundido o calandrado con una laminadora en frío o directamente sobre sustratos planos. El producto muestra una buena adherencia sobre diversos sustratos como plásticos, madera, vidrio o metal. La lámina es fácil de limpiar.
- Temperatura de aplicación: mín. 10°C
- Rango de temperatura de uso final: de -40°C a 100°C
- Durabilidad: 1 año
- Aplicación en interiores y exteriores de corta duración.

PVC
FREE

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

