

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Walk & Wall es la solución para la comunicación interior y exterior. Coala Walk & Wall es un tejido con revestimiento de vinilo mate texturado. Está diseñado para aplicaciones de corto a medio plazo, dependiendo de dónde se aplique el producto. Funciona muy bien sobre moqueta, baldosas, hormigón, suelos de madera y PVC, piedra sin tratar y casi cualquier superficie de interior y exterior.

COMPATIBILIDAD CON IMPRESORAS Y TINTAS



GROSOR

330μ

GRAMAJE

385
g/m²

DURABILIDAD

La durabilidad de Coala Walk & Wall depende de la forma en que se ha aplicado el producto y también depende del uso mecánico de la superficie donde se aplica. Nuestras experiencias sugieren lo siguiente:

- Suelo interior: hasta 3 meses (dependiendo del tráfico)
- Acera exterior: hasta 3 meses (dependiendo del tráfico)
- Pared interior: hasta 36 meses
- Pared exterior: hasta 12 meses

APLICACIONES

- Interior: funciona muy bien sobre moquetas, baldosas, suelos de madera y PVC, y piedra sin tratar.
- Exterior: se comporta bien en asfalto liso, acera, ladrillos...etc.
- Gráficos murales
- Cobertura de puertas
- Exposiciones (paredes y suelo)
- POP/POS

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

- Temperatura mínima de aplicación -20°C

CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES



- La caducidad es de 12 meses.
- Condiciones de almacenamiento: +15°C a +24°C y humedad relativa entre 40% y 65%.

CARACTERÍSTICAS

- Film: tejido de lámina blanca con revestimiento de vinilo mate texturado
- Adhesivo: disolvente acrílico permanente
- Sin residuos o casi sin residuos del adhesivo
- Se pega en casi cualquier superficie
- Fácil de aplicar y quitar
- Corte digital de cualquier forma
- Antideslizante - Certificado R12
- Imprimible con tintas solventes, ecosolventes, látex y UV curables
- Imprimir y listo - sin solución de laminado
- Gran estabilidad dimensional, alta resistencia al desgarro
- Resistente al fuego M1 - F3



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.