

COALA WINDOW MOUNT EASY



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Window Mount Easy es un adhesivo de montaje transparente de doble cara que tiene un exclusivo revestimiento de liberación en relieve que permite que el adhesivo se instale fácilmente con el mínimo esfuerzo, lo que hace que Coala Window Mount Easy sea ideal para el montaje frontal de gráficos temporales en vidrio, acrílico y otras superficies no porosas. Simplemente adhiera las imágenes impresas al lado con el adhesivo acrílico permanente y aplique el lado adhesivo acrílico texturizado removible a una superficie de montaje limpia.

COMPATIBILIDAD CON IMPRESORAS Y TINTAS



ESPESOR

23
μ

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Release Liner: 2 Caras PE Recubierto, 1 Cara Kraft Siliconizado
- Adhesivo: Acrílico permanente (sensible a la presión)
- Film: PET visualmente transparente
- Adhesivo: Acrílico removible (sensible a la presión)
- Release Liner HDPE gofrado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Grosor de la película: 23μ (0,9 mm)
- Capa adhesiva: 25μ (1 mm) permanente / 14μ (0,6 mm) removible
- Espesor total: 62μ
- Relación película/adhesivo: 1:0,9:0,6
- Factor de protección UV: UV Estable
- Temperatura de servicio: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F)
- Temperatura de aplicación: >5°C (41°F)

CONFIGURACIÓN DEL PROCESO

- Laminadora de rodillos:
 - Temperatura ambiente hasta 40°C (104°F)
 - Velocidad: de 0,3 m a 2,5 m por minuto
- Prensa: No recomendado

PRESTACIONES

- Contiene estabilizadores UV, que protegen contra la degradación UV
- Excelente claridad, sin burbujas, sin arrugas y sin necesidad de una sucia aplicación húmeda con un brebaje jabonoso.

CADUCIDAD ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES



- Caducidad 1 año
- Condiciones de almacenamiento 59°F a 72°F (15°C a 22°C); 50 - 55% de humedad relativa.

APLICACIONES

- Publicidad promocional a corto plazo en escaparates y puntos de venta
- Vitrinas retroiluminadas,
- Puertas frigoríficas de cristal,
- Cajas de luz

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que la superficie del cristal está limpia y seca.
2. Aplique la cara adhesiva permanente de Window Mount Easy® (protegida por el papel protector) a la cara de la imagen impresa utilizando una plastificadora de rollo.
3. Retire el papel protector texturizado con rejilla azul de la calcomanía y aplíquela a mano sobre una superficie de cristal con una almohadilla pulidora o una rasqueta.
4. Cuando se aplica por primera vez, la imagen puede reposicionarse hasta diez veces conservando la estructura de microranuras del adhesivo.
5. La adherencia del adhesivo removible aumentará durante las primeras 24 horas de aplicación, pero los gráficos pueden retirarse limpiamente de superficies no porosas como el cristal si se retiran en un plazo de 6 meses.

PVC
FREE

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.



COALA WINDOW MOUNT EASY

