

Información técnica UPM Raflatac

13-03-2022 ES SI

Producto

RAFLAGLOSS NXT+FSC / PERM.GREENTAC + / KRAFT SPECIAL 83-FSC / SCORE PRINTED

Código de venta

GPB/SP34/EJB/W3

Producto

Producto diseñado para etiquetas de alta calidad con impresión multicolor y acabado brillo. Especialmente recomendado para el etiquetado promocional y de producto. El diseño de RAFNXT+ se traduce en un rendimiento superior en materia de emisiones de carbono al potenciar una elección y un uso más inteligente de los materiales.

Valores técnicos normales

Frontal

RAFLAGLOSS NXT+FSC

Producto

Papel tipo arte, blanco, muy brillante y estucado fuera de máquina.

Sustancia

80 g/m² ISO 536

Espesor

65 µm ISO 534

Resistencia a la tracción DM

4,8 kN/m ISO 1924/1

Resistencia a la tracción DT

2,7 kN/m ISO 1924/1

Blancura

92 % ISO 2470/1

Rugosidad

0,5 µm ISO 8791 PPS 10

Opacidad

87 % ISO 2471

Brillo

90 % Hunter 75°

Rigidez DM

0,22 mNm ISO/DP 2493

Rigidez DT

0,1 mNm ISO/DP 2493

Imprimibilidad

Flexografía, Tipografía, Huecograbado, Estampación en caliente, Serigrafía.

Sostenibilidad

Este producto se vende con la Certificación FSC Mix Credit y la Certificación FSC™ SGSCH-COC-004879 de UPM Raflatac.

Adhesivo

SP34 GREENTAC PLUS

Tipo

Adhesivo permanente para uso general en hojas.

Composición

Dispersión acrílica modificada.

Uso

Muy buen adhesivo para uso general en etiquetas de papel. Buena resistencia al calor. Mejorado para el corte en guillotina.

Tack min.

10 N FTM 9

Cohesión min

2 h FTM 8

Limitaciones

No debe usarse en ambientes muy fríos. No recomendado para superficies muy curvadas.

Soporte

KRAFT SPECIAL 83-FSC

Producto

Papel soporte químico blanco kraft.

Sustancia

83 g/m² ISO 536

Espesor

84 µm ISO 534

Resistencia a la tracción DM

8,7 kN/m ISO 1924

Resistencia a la tracción DT

3,8 kN/m

ISO 1924

Sostenibilidad

Este producto se vende con la Certificación FSC Mix Credit y la Certificación FSC™ SGSCHCOC-004879 de UPM Raflatac.

Performance

Espesor total

165 µm

Temperatura de etiquetado mínima

5 °C

Temperatura de servicio

-10 +100 °C

Caducidad

Desde la fecha de producción: 48 meses de almacenamiento bajo las condiciones establecidas por FINAT (20-25°C y una Humedad Relativa entre 40-50%). Un almacenamiento prolongado a temperatura y/o humedad más altas pueden acortar la vida del producto.

Information

Información del producto

El corte es crucial para garantizar que las etiquetas autoadhesivas se despeguen fácilmente de su soporte. Nuestras hojas tienen cortes plegables cada 35mm, lo que permite una apertura suave de la etiqueta. Los cortes se abren después de plegarlos 90-120°. Los cortes no se abren si no se han plegado previamente.

Aprobaciones

Aprobaciones

Para obtener más información sobre el cumplimiento relacionado con las aplicaciones de etiquetado de alimentos, por favor contacte a su representante de ventas local para obtener un documento de Declaración de conformidad (DoC).

Aprobaciones

Etiquetado de juguetes: Este producto cumple con la Norma Europea EN71-3:2013 "Seguridad de los juguetes" - Migración de ciertos elementos.

Exoneración de responsabilidad

Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

