

## Información técnica UPM Raflatac

13-03-2022 ES SI

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto</b> | <b>RAFLAGLOSS NXT+FSC / REMOVABLE / KRAFT SPECIAL 83-FSC / SCORE PRINTED</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código de venta | GPB/SR24/EJB/W3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Producto        | Producto diseñado para etiquetas de alta calidad con impresión multicolor y acabado brillo, que requieran ser removibles. Especialmente recomendado para el etiquetado promocional e inserciones en libros. El diseño de RAFNXT+ se traduce en un rendimiento superior en materia de emisiones de carbono al potenciar una elección y un uso más inteligente de los materiales. |

### Valores técnicos normales

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontal</b>               | <b>RAFLAGLOSS NXT+FSC</b>                                                                                                                                        |
| Producto                     | Papel tipo arte, blanco, muy brillante y estucado fuera de máquina.                                                                                              |
| Sustancia                    | 80 g/m <sup>2</sup> ISO 536                                                                                                                                      |
| Espesor                      | 65 µm ISO 534                                                                                                                                                    |
| Resistencia a la tracción DM | 4,8 kN/m ISO 1924/1                                                                                                                                              |
| Resistencia a la tracción DT | 2,7 kN/m ISO 1924/1                                                                                                                                              |
| Blancura                     | 92 % ISO 2470/1                                                                                                                                                  |
| Rugosidad                    | 0,5 µm ISO 8791 PPS 10                                                                                                                                           |
| Opacidad                     | 87 % ISO 2471                                                                                                                                                    |
| Brillo                       | 90 % Hunter 75°                                                                                                                                                  |
| Rigidez DM                   | 0,22 mNm ISO/DP 2493                                                                                                                                             |
| Rigidez DT                   | 0,1 mNm ISO/DP 2493                                                                                                                                              |
| Imprimibilidad               | Flexografía, Tipografía, Hecocgrabado, Estampación en caliente, Serigrafía.                                                                                      |
| Sostenibilidad               | Este producto se vende con la Certificación FSC Mix Credit y la Certificación FSC™ SGSCH-COC-004879 de UPM Raflatac.                                             |
| <b>Adhesivo</b>              | <b>SR24</b>                                                                                                                                                      |
| Uso                          | Adhesivo removible de uso genérico diseñado para láminas de hojas. Buena capacidad de retirada a largo plazo. Buena cohesión y adhesión a superficies difíciles. |
| Tack min.                    | 2 N FTM 9                                                                                                                                                        |
| Cohesión min                 | 1 h FTM 8                                                                                                                                                        |
| Limitaciones                 | No recomendado para el etiquetado de superficies estucadas acrílicas o de PVC, ya que la capacidad de retirada a largo plazo puede verse restringida.            |
| <b>Soporte</b>               | <b>KRAFT SPECIAL 83-FSC</b>                                                                                                                                      |
| Producto                     | Papel soporte químico blanco kraft.                                                                                                                              |
| Sustancia                    | 83 g/m <sup>2</sup> ISO 536                                                                                                                                      |
| Espesor                      | 84 µm ISO 534                                                                                                                                                    |
| Resistencia a la tracción DM | 8,7 kN/m ISO 1924                                                                                                                                                |
| Resistencia a la tracción DT | 3,8 kN/m ISO 1924                                                                                                                                                |

Sostenibilidad

Este producto se vende con la Certificación FSC Mix Credit y la Certificación FSC™ SGSCHCOC-004879 de UPM Raflatac.

### Performance

Espesor total  
Temperatura de etiquetado mínima  
Temperatura de servicio  
Caducidad

166 µm  
5 °C  
+5 +80 °C

Desde la fecha de producción: 24 meses de almacenamiento bajo las condiciones establecidas por FINAT (20-25°C y una Humedad Relativa entre 40-50%). Un almacenamiento prolongado a temperatura y/o humedad más altas pueden acortar la vida del producto.

### Information

Información del producto

El corte es crucial para garantizar que las etiquetas autoadhesivas se despeguen fácilmente de su soporte. Nuestras hojas tienen cortes plegables cada 35mm, lo que permite una apertura suave de la etiqueta. Los cortes se abren después de plegarlos 90-120°. Los cortes no se abren si no se han plegado previamente.

### Aprobaciones

Aprobaciones  
  
Aprobaciones  
  
Exoneración de responsabilidad

Para obtener más información sobre el cumplimiento relacionado con las aplicaciones de etiquetado de alimentos, por favor contacte a su representante de ventas local para obtener un documento de Declaración de conformidad (DoC).

Etiquetado de juguetes: Este producto cumple con la Norma Europea EN71 -3:2013 "Seguridad de los juguetes" - Migración de ciertos elementos.

Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

