

Información técnica UPM Raflatac

13-03-2022 ES SI

Producto

RAFLAMATT NXT+FSC / PERM.GREENTAC + / KRAFT SPECIAL 83-FSC / SOLID PRINTED

Código de venta

GPF/SP34/EJB/W1

Producto

Producto diseñado para etiquetas de alta calidad y definición con impresión multicolor y acabado mate. Especialmente recomendado para etiquetado promocional y de producto. El diseño de RAFNXT+ se traduce en un rendimiento superior en materia de emisiones de carbono al potenciar una elección y un uso más inteligente de los materiales.

Valores técnicos normales

Frontal

RAFLAMATT NXT+FSC

Producto	Papel químico para etiquetas mate, blanco y estucado en máquina.		
Sustancia	80	g/m ²	ISO 536
Espesor	70	µm	ISO 534
Resistencia a la tracción DM	5	kN/m	ISO 1924/1
Resistencia a la tracción DT	2	kN/m	ISO 1924/1
Blancura	97	%	ISO 2470/1
Rugosidad	2,4	µm	ISO 8791 PPS 10
Opacidad	93	%	ISO 2471
Brillo	20	%	Hunter 75°
Imprimibilidad	Offset, flexografía, tipografía.		
Sostenibilidad	Este producto se vende con la Certificación FSC Mix Credit y la Certificación FSC™ SGSCH-COC-004879 de UPM Raflatac.		

Adhesivo

SP34 GREENTAC PLUS

Tipo	Adhesivo permanente para uso general en hojas.		
Composición	Dispersión acrílica modificada.		
Uso	Muy buen adhesivo para uso general en etiquetas de papel. Buena resistencia al calor. Mejorado para el corte en guillotina.		
Tack min.	10	N	FTM 9
Cohesión min	2	h	FTM 8
Limitaciones	No debe usarse en ambientes muy fríos. No recomendado para superficies muy curvadas.		

Soporte

KRAFT SPECIAL 83-FSC

Producto	Papel soporte químico blanco kraft.		
Sustancia	83	g/m ²	ISO 536
Espesor	84	µm	ISO 534
Resistencia a la tracción DM	8,7	kN/m	ISO 1924
Resistencia a la tracción DT	3,8	kN/m	ISO 1924

Sostenibilidad

Este producto se vende con la Certificación FSC Mix Credit y la Certificación FSC™ SGSCHCOC-004879 de UPM Raflatac.

Performance

Espesor total
Temperatura de etiquetado mínima
Temperatura de servicio
Caducidad

170 µm
5 °C
-10 +100 °C
Desde la fecha de producción: 48 meses de almacenamiento bajo las condiciones establecidas por FINAT (20-25°C y una Humedad Relativa entre 40-50%). Un almacenamiento prolongado a temperatura y/o humedad más altas pueden acortar la vida del producto.

Aprobaciones

Aprobaciones

Aprobaciones

Exoneración de responsabilidad

Para obtener más información sobre el cumplimiento relacionado con las aplicaciones de etiquetado de alimentos, por favor contacte a su representante de ventas local para obtener un documento de Declaración de conformidad (DoC).

Etiquetado de juguetes: Este producto cumple con la Norma Europea EN71 -3:2013 "Seguridad de los juguetes" - Migración de ciertos elementos.

Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

