

UPSIDE PREMIUM O UNCOATED

Descripción:

- Cartulina gráfica SBS no estucada, con una superficie atractiva, natural y táctil.

Compatibilidad:

- Adecuado para impresión Offset, Offset UV, huecograbado, serigrafía.
- Adecuado para impresión digital en tóner seco (170g y 330g).
- Compatible con varios procesos de conversión posteriores a la impresión, incluidos gofrado, laminación, barnizado, rayado, troquelado y plegado.

Aplicaciones:

- Impresión gráfica: Folletos, portadas de libros e informes, tarjetas de felicitación, tarjetas de socio, tarjetas postales, cartelería, expositores de PLV, calendarios, tickets y etiquetas.
- Aplicaciones de embalaje: Cosméticos, perfumes, productos farmacéuticos, fundas de CD, cubiertas de DVD, chocolates y productos alimentarios y no alimentarios de primera calidad.

Características:

 					
Gramaje	ISO 536	g/m ²	280	330	540
Calibre	ISO 534	µm	356	419	700
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	350	350	350
Blancura CIE	ISO 11475	%	160	160	16
Brillo ISO	ISO 2470 (D65)	%	114	114	114
Rigidez Taber longitudinal (15º)	ISO 2493	mNm	15	17,5	68
Rigidez Taber transversal (15º)	ISO 2493	mNm	7,6	8,5	32
Rigidez L&W longitudinal (15º)	ISO 2493	mN	300	360	1400
Rigidez L&W transversal (15º)	ISO 2493	mN	130	170	580

