

UPSIDE PREMIUM 2 FACE

Descripción:

- Cartulina gráfica SBS estucada semimate por ambas caras (C2S).

Compatibilidad:

- Adecuado para impresión Offset, Offset UV, huecograbado, serigrafía.
- Adecuado para impresión digital tanto en tóner seco como en HP Indigo (170-350g).
- Compatible con varios procesos de conversión posteriores a la impresión, incluidos gofrado, laminación, barnizado, rayado, troquelado y plegado.

Aplicaciones:

- Impresión gráfica: Folletos, portadas de libros e informes, tarjetas de felicitación, tarjetas de socio, tarjetas postales, cartelería, expositores de PLV, calendarios, tickets y etiquetas.
- Aplicaciones de embalaje: Cosméticos, perfumes, productos farmacéuticos, fundas de CD, cubiertas de DVD, chocolates y productos alimentarios y no alimentarios de primera calidad.

Características:



 															
Gramaje	ISO 536	g/m ²	170	200	230	250	270	280	300	330	350	400	450	500	610
Calibre	ISO 534	µm	170	200	244	272	305	315	345	380	406	480	562	630	770
Lisura Bekk	ISO 5627	S	130	130	110	110	80	80	80	70	70	60	60	60	60
Brillo especular	ISO 8254-1	%	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Blancura CIE	ISO 11475	%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Brillo ISO	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Rigidez Taber longitudinal (15º)	ISO 2493	mNm	1,7	2,3	4	5,6	7,2	8,2	9,7	14,5	17	27	39	53	57
Rigidez Taber transversal (15º)	ISO 2493	mNm	1	1,5	2	3,5	4	4,1	5,1	7,2	8	13	17	25	33
Rigidez L&W longitudinal (15º)	ISO 2493	mN	26	45	75	110	150	170	200	300	320	550	780	1100	1200
Rigidez L&W transversal (15º)	ISO 2493	mN	16	27	42	60	80	85	105	150	160	250	345	480	700

